

[illegible]

Operation Hours: 5.0, Steady Op Hours: 5.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja

E: napaka. C: naravnarvanje. M: vzdrževanje. S: preseženo veljavno merilno območje. S: nadomestna vrednost. X: motnja. N: ni podatkov. O: Overflow. U: Undercut. I.a.b. = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%). L.A.B. = prekoračitev (LV+CI).

E. napaka, C. hladovlavljanje, M. vzdzevanje, R. preseženo veljavno merilno območje, S. nadomestna vrednost, X. tlorisja, N. ni podatkov, O. Over d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI). *: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas

Created on/ at 3.8.2026/ 09:59, created according to ÖNORM M9412-1:2015 (EmiProtocol Version V 7.0, Parameter Version V1, Hardware- /Software Version: 2)

SW	Time	Block Flag	T omara °C	Remark
S01	00:30		29	
S02	01:00		30	
S03	01:30		30	
S04	02:00		29	
S05	02:30		29	
S06	03:00		29	
S07	03:30		29	
S08	04:00		29	
S09	04:30		29	
S10	05:00		29	
S11	05:30	--	----	N
S12	06:00	--	----	N
S13	06:30	--	----	N
S14	07:00	--	----	N
S15	07:30	--	----	N
S16	08:00	--	----	N
S17	08:30	--	----	N
S18	09:00	--	----	N
S19	09:30	--	----	N
S20	10:00	--	----	N
S21	10:30	--	----	N
S22	11:00	--	----	N
S23	11:30	--	----	N
S24	12:00	--	----	N
S25	12:30	--	----	N
S26	13:00	--	----	N
S27	13:30	--	----	N
S28	14:00	--	----	N
S29	14:30	--	----	N
S30	15:00	--	----	N
S31	15:30	--	----	N
S32	16:00	--	----	N
S33	16:30	--	----	N
S34	17:00	--	----	N
S35	17:30	--	----	N
S36	18:00	--	----	N
S37	18:30	--	----	N
S38	19:00	--	----	N
S39	19:30	--	----	N
S40	20:00	--	----	N
S41	20:30	--	----	N
S42	21:00	--	----	N
S43	21:30	--	----	N
S44	22:00	--	----	N
S45	22:30	--	----	N
S46	23:00	--	----	N
S47	23:30	--	----	N
S48	24:00	--	----	N
DAV Average/ Sum		10 Stat.	29	
Availability in %			100.0 %	
HAV Min (steady state)			29	
Time			05:00	
HAV Max (steady state)			30	
Time			01:30	
Uncertainty mass (%)				

Operation Hours: 5.0, Steady Op Hours: 5.0

Legend

Vse koncentracije in pretoki so podani pri 0 °C in 1013 hPa v suhem plinu.

posebna obratovalna stanja: "SP" zaustavitev, "ST" zagon, "--" ni obratovanja

E: napaka, C: naravnavanje, M: vzdrževanje, R: preseženo veljavno merilno območje, S: nadomestna vrednost, X: motnja, N: ni podatkov, O: Overflow, U: Undercut, I,a,b, = prekoračitev LV (100%, 120%, 200%), L,A,B, = prekoračitev (LV+CI),

d = prekoračitev DLV, D = prekoračitev (DLV+CI), *: 50% =< razpoložljivost podatkov < 80%, CI: merilna negotovost, S = letni čas, W = zimski čas.